

Motorbike Fork Oil 10W medium

Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.



Eigenschaften

- verhindert Dichtungsquellen
- verhindert Schaumbildung
- guter Korrosionsschutz
- hoher Verschleißschutz
- bessere Fahreigenschaften

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,83 g/cm ³ ASTM D 7042-04
Viskosität bei 40 °C	28,5 mm ² /s DIN 51757
Viskosität bei 100 °C	5,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	146 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	244 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

Anwendung

Vorschriften der Teleskopgabel- und Stoßdämpfer- sowie der Zweiradfahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1506 D-GB-I-E-P
1 l Dose Kunststoff	2715 D-GB-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	1606 D-GB-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	3828 D-GB